

**OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RUČNOG ELEKTRO
VILJUŠKARA - NISKOPODIZNI**

NOSIVOSTI 1.600-2.000 kg – Kom. 2

1.	Jedinica napajanja	El. struja
2.	Kapacitet akumulatora (baterije) (Ah)	min. 250 i više
3.	Snaga (kW)	min. 1.2 i više
4.	Punjač (brzi)	Da
5.	Nosivost (kg)	Od 1.600 do 2.000
6.	Centar nosivosti (mm)	min. 600
7.	Masa viljuškara (kg)	max. 600
8.	Visina podizanja (mm)	min. 120
9.	Max. visina rude u položaju za vožnju (mm)	1.200-1.350
10.	Min. visina rude u položaju za vožnju (mm)	700-850
11.	Širina viljuškara (mm)	max. 740
12.	Ukupna dužina viljuškara (mm)	max. 1.850
13.	Dimenzije vilica (mm)	55 x 165(180) x 1.150(1.200)
14.	Sirena	Da
15.	Upotrebe za rukovanje, servis, sheme viljuškara	Da
16.	Katalog dijelova viljuškara	Da
17.	Garancija	Min. 2 godine
18.	Certifikat	Da