

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORA ZA VUČU PRIKOLICE (Buiscar 12m) KOM. 3

Jedinica napajanja – diesel (dizel)

Motor sa 4 cilindra, turbo, intercooler, vodeno hlađenje, filter čestica, katalizator

Snaga 65-70 kW

Eko norma ispuha STAGE V

Pogon 2 WD

Upravljanje (volan) Hidrostatsko

Putna brzina max 40 km/h

Mjenjač sa 6 brzina - sinhroniziran

Reduktor brza-spora

Kočnice hidraulično

Kabina s ventilacijom, grijanjem, klimatizacijom i sjenilom za sunce

Ploča s instrumentima s digitalnim i mehaničkim prikazom radnih i kontrolnih funkcija

Svjetla na traktoru 2 prednja, 2 zadnja radna svjetla i rotaciono svjetlo na vrhu kabine

Prednji i zadnji brisači sa sustavom za pranje prednjeg stakla

Kompresor - standardna oprema s izvodom za pumpanje guma i ispuhivanje

Zračne kočnice za prikolicu i elektro priključak 12/24 za prikolicu

Katalog dijelova, upotrebe za rukovanje, servisi i detaljna shema stroja na hrvatskom jeziku u pisanom obliku i na USB sticku

Detaljna shema elektro instalacija i hidraulike

Obuka vozača i mehaničara

Udaljenost servisa i cijena sata servisera van garantnog roka

Vrijeme izrade, dopreme, puštanje u rad i primopredaja

Certifikat

Garancijski rok 2 godine ili 4000 radnih sati

Traktor mora imati mogućnost da se može registrirati za cestovnu vožnju

U privitku skice i slike prikolice Buiscar dužine 12m za koju se naručuje traktor