

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VILJUŠKARA NOSIVOSTI 6.000 kg**ZA TERMINAL BRŠICA - KOM. 2**

1.	Jedinica napajanja	Diesel
2.	Način izvršenja operacije	Sjedeći
3.	Nosivost (kg)	6.000
4.	Centar nosivosti (mm)	600
5.	Masa viljuškara (kg)	10.000 - 11.000
6.	Model guma	Standardni pneumatski, za teške poslove
7.	Broj guma	6 (4/2)
8.	Kran (grana)	Duplex
9.	Sloboda dizanja (mm)	min. 110
10.	Visina dizanja (mm)	min. 4.800
11.	Širina viljuškara (mm)	max. 2.300
12.	Vrsta prijenosa	Hidrostatski/Hidraulik
13.	Dužina viljuškara bez vilica (mm)	max. 3.600
14.	Visina viljuškara (mm)	max. 3.600
15.	Dimenzije vilica (mm)	60 x 130 x 1.200
16.	Razina buke (dB(A))	70 – 80
17.	Svjetla (prednja/stražnja) i rotaciono svjetlo (1)	Da
18.	Sirena	Da
19.	Akustični signal prilikom vožnje unatrag	Da
20.	Kabina sa klimom	Da
21.	Monitor u vozačevoj kabini treba omogućavati informacije na hrvatskom jeziku	Prikaz sati rada/temperatura motora/temperatura transmisije/tlak ulja/razina hlađenja vode itd...
22.	Mjesta zahvata-uške za ukrcaj/iskrcaj u brod/iz broda	Da
23.	Integrirani bočni pomak	Da
24.	Kabina smještena u sredini	Da
25.	Upotrebe za rukovanje, servis, sheme viljuškara	Da
26.	Katalog rezervnih dijelova viljuškara	Da
27.	Garantni rok	24 mjeseci ili 4000 radnih sati
28.	Rezervni dijelovi tijekom garantnog roka uključeni u cijenu proizvoda	Da
29.	Dijagnostički uređaj za utvrđivanje kvarova i poništavanje servisa	Da
30.	Hidraulični i elektro dijagram	Da
31.	Obuka i upoznavanje vozača i mehaničara s viljuškarem	Da
32.	Ce certifikat	Da
33.	Dva seta rezervni filtera	Da
34.	Set alata za popravak viljuškara	Da

[1] Svjetla i rotaciono svjetlo moraju biti unutar maksimalne dozvoljene širine/visine viljuškara

[2] Uške za ukrcaj/iskrcaj viljuškara u brod/na prikolicu ne smiju prelaziti visinu samog viljuškara

(3) Mora biti zaštitna ograda na nosačima vila