

## **POTREBNE OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVOG VILJUŠKARA NOSIVOSTI OD 33.000 KG DO 35.000 KG ZA TERMINAL RIJEKA - KOM. 1**

- Nosivost od 33 do 35 tona (33.000 kg-35.000 kg)
- Centar nosivosti 1200 mm
- Vrsta goriva – Diesel
- Visina dizanja 5000 mm
- Duplex grana
- Integrirani bočni pomak
- Dužina vilica 2400 mm
- Trn za Coilse - dužine 1500mm, promjera (fi) 300mm-slika u privitku
- Kabina sa klima uređajem (grijanje- hlađenje)
- LED svjetla- naprijed, nazad i rotaciono svjetlo
- Akustični (zvučni) signal prilikom vožnje unatrag
- Zahvatna mjesta – uške za ukrcaj/iskrcaj u brod i iz broda - dizalicom
- Katalog dijelova, upotrebe za rukovanje, shema viljuškara i detaljna shema elektroinstalacija i hidraulike
- Software (dijagnostika) za utvrđivanje kvarova sa glavnom šifrom
- Garantni rok 24 mjeseca ili 4000 radnih sati i rezervni dijelovi uključeni u cijenu u vrijeme garantnog roka
- Obuka vozača, mehaničara, elektroničara i električara u trajanju min. 2-3 dana
- Dva seta rezervnih filtera
- CE Certifikat
- Set alata za popravak

**Ponuda mora sadržavati cijenu stroja sa dopremom do terminala Rijeka, montažu i primopredaju.**